



อุปกรณ์หลังคา ตราเพชร

Diamond Roof Accessories

ตรา
เพชร

1 APR 2023



ระบบหลังคาและอุปกรณ์
(Diamond Roofing Solution)



ระบบกันรั่วหลังคา
(Leakage Protecting Solution)




ระบบป้องกันความร้อนหลังคา
(Heat Protecting Solution)



ตำแหน่งการติดตั้งใช้งานอุปกรณ์ ตราเพชร

Installation Position



ระบบหลังคาและอุปกรณ์ Diamond Roofing Solution

สกรูปลายสว่านยัดกระเบื้อง ตราเพชร

ผลิตจากเหล็กชุบสังกะสีคุณภาพสูง แข็งแรง ทนทาน ต่อการกัดกร่อน ป้องกันสนิมได้ยาวนาน

- ความยาว 2 นิ้ว สำหรับยัดกระเบื้องคอนกรีตอาบัส ตราเพชร
- ความยาว 2.5 นิ้ว สำหรับยัดกระเบื้องคอนกรีต CT เพชร
- ความยาว 3 นิ้ว สำหรับยัดกระเบื้อง CT เวนิส และกระเบื้องกระเบื้องคอนกรีต
- ความยาว 4 นิ้ว รุ่นเซฟตี้ สำหรับยัดกระเบื้องลอนคู่ จตุลอนและลอนเล็ก ตราเพชร

หมวดยกยาลิโค
อายุการใช้งานยาวนานขึ้น

แผ่นปิดกันนกหลังคา ตราเพชร

ผลิตจากพลาสติกใหม่ 100% คุณภาพสูงทนทุกสภาพอากาศ พร้อมสกรูสำหรับติดตั้งในกล่อง สำหรับหลังคา ตราเพชร



SUPER steel

แปะเปอร์สตีล ตราเพชร

ผลิตจากเหล็กชุบสังกะสี AZ150 เกรด G550 สูง 30 มม.
ยาว 6 เมตร มี 2 ความหนา ได้แก่ 0.5 มม. และ 0.7 มม.
แข็งแรงรับน้ำหนักได้มาก ทนต่อการกัดกร่อน ป้องกันสนิมได้

กระเบื้องโปรงแสงและแผ่นใสหลังคา

ผลิตจากวัสดุคุณภาพสูง ทนความร้อนได้ดี และอายุการใช้งานยาวนาน โดยมีให้เลือก กับกระเบื้องหลังคาของตราเพชร ได้แก่



สกรูปลายสว่านยัดแป ตราเพชร ขนาด 13 มม. (5 หุน)

ผลิตจากเหล็กชุบสังกะสีคุณภาพสูง แข็งแรง ทนทานต่อการกัดกร่อน ป้องกันสนิมได้ยาวนาน ใช้สำหรับยัดแปเข้ากับจันทันเหล็ก ติดตั้งง่าย รวดเร็ว



แหนบหนีบกระเบื้องคอนกรีต ตราเพชร



ผลิตจากสแตนเลสเกรด 304 คุณภาพสูง แข็งแรง ไม่เป็นสนิม ใช้ยัดกระเบื้องแผ่นเซรามิค เรนโนวาล์ว และตะเข้ราง ปริมาณใช้งาน 6 ชิ้น / เมตร

รางน้ำตะเข้ ตราเพชร

ผลิตจากวัสดุเหล็กเคลือบสังกะสี หนา แข็งแรง ป้องกันสนิม ทนทานต่อการกัดกร่อน ยาว 2 เมตร มี 2 รุ่น

- รุ่นขนาดปกติ รางน้ำกว้าง 12 ซม.
- รุ่นขนาดใหญ่ รางน้ำกว้าง 15 ซม.




ระบบกันรั่วหลังคา Leakage Protecting Solution

ชุดอุปกรณ์ครอบแห้ง สันตะเภา ทรายเพชร รุ่นแผ่นอลูมิเนียม


ติดตั้งป้องกันการรั่วบริเวณสันตะเภาแทนการใช้ปูนปั้นที่เสี่ยงแตกร้าวรั่วซึม ผลิตจากวัสดุคุณภาพสูง แถบยาวพิเศษ และเนื้อกาวยเหนียวยึดเกาะได้ยาวนาน ติดตั้งแบบซ้อนทับแบบ Step ป้องกันน้ำรั่วได้ดียิ่งขึ้น และมีอุปกรณ์ติดตั้งครบชุดพร้อมใช้งาน ปริมาณการใช้ 3 เมตรต่อกล่อง



แนะนำ: ภาพการติดแผ่นอุปกรณ์ครอบแห้งบริเวณสันตะเภา



ติดแผ่นอะลูมิเนียม ปิดได้ครอบที่ละด้าน โดยรักษาแนวแผ่นไม่ให้เลย ขอบสันตะเภา ออกมา และสอดใต้กระเบื้องแผ่นบนอย่างน้อย 8 ซม. สลักแผ่นพลาสติกออก



ติดตั้งแผ่นอะลูมิเนียม ปิดได้ครอบแถวถัดไป โดยให้มีระยะซ้อนทับ 5 - 10 ซม.

ชุดอุปกรณ์ครอบแห้ง ทรายเพชร

ติดตั้งป้องกันการรั่วบริเวณสันหลังคาแทนการใช้ปูนปั้น ที่เสี่ยงแตกร้าว รั่วซึม ผลิตจากวัสดุคุณภาพสูง เนื้อกาวยเหนียว ยึดเกาะได้ยาวนาน และมีอุปกรณ์ติดตั้งครบชุดพร้อมใช้งาน (ปริมาณการใช้ 2.8 เมตรต่อกล่อง)

- รุ่นแผ่นยาง
- รุ่นแผ่นอลูมิเนียม สามารถรัดแผ่นรองใต้ครอบแบบสนิทกับลอนหลังคาได้ดียิ่งขึ้น



รุ่นแผ่นยาง

รุ่นแผ่นอลูมิเนียม

ชุดติดตั้งครอบขอบผนัง ทรายเพชร

ติดตั้งป้องกันการรั่วบริเวณแผ่นหลังคาชนกับผนัง แทนการใช้ปีกคอนกรีตเสริมเหล็ก ผลิตจากวัสดุแผ่นยางเสริมลวด สามารถรัดเข้ากับลอนหลังคา ปกป้องรั่วซึมได้ดี ปริมาณการใช้ 4.8 เมตรต่อกล่อง



แผ่นรองใต้ครอบมาตรฐาน ทรายเพชร

ขนาด 28x300 ซม. ติดตั้งเสริมป้องกันการรั่ว บริเวณสันหลังคาสันตะเภา และบริเวณอื่นๆของหลังคา ปริมาณการใช้ 2.8 เมตรต่อกล่อง



แผ่นปิดรอยต่อ ทรายเพชร

ขนาด 28x40 ซม. ติดตั้งป้องกันการรั่ว บริเวณรอยต่อของกระเบื้อง สามารถทาสีทับได้ ปริมาณการใช้ 1 จุดต่อกล่อง



แผ่นรองใต้ครอบ ทรายเพชร

ขนาด 15x500 ซม. ติดตั้งป้องกันการรั่ว บริเวณครอบข้างหรือบริเวณเนินลม ปริมาณการใช้ 4.8 เมตรต่อกล่อง



จุดเด่นของอุปกรณ์ระบบกันรั่วทรายเพชร



วัสดุคุณภาพสูง



กาวยเหนียว ติดทนนาน ป้องกันน้ำรั่วได้ดียิ่งขึ้น



ติดตั้งไว คุณภาพติดตั้งได้



ติดตั้งง่าย ใช้เครื่องมือช่างทั่วไปได้



ติดตั้งได้ทันที ไม่ทำให้ปูนทรายใต้ครอบแตกร้าว

ข้อกำหนดสำหรับอุปกรณ์หลังคา ทรายเพชร

- ใช้ติดตั้งร่วมกับกระเบื้องหลังคาทรายเพชร โดยต้องติดตั้งตามคู่มือการติดตั้งใช้งาน และใช้อุปกรณ์ร่วมกับได้มาตรฐานจากบริษัทผู้ผลิตเท่านั้น ห้ามนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น
- สินค้าที่มีส่วนผสมของสารเคมีห้ามรับประทาน หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรง ไม่ควรสูดดมกลิ่นหรือฝุ่นที่เกิดจากการตัด ขัด หรือเจาะผลิตภัณฑ์

ข้อควรระวังการใช้งาน

- แนะนำให้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐาน
- หากฝน เศษชิ้นส่วนหรือสารเคมีเข้าตา ห้ามถูหรือขยี้ตา และให้รับล้างออกด้วยน้ำสะอาดหลายๆ ครั้งแล้วพบแพทย์ทันที
- หากมีข้อสงสัยในการติดตั้งใช้งาน สามารถศึกษาได้จากคู่มือการติดตั้งสินค้า หรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของบริษัท

ระบบป้องกันความร้อนหลังคา Heat Protecting Solution

แผ่นสะท้อนความร้อน ตราเพชร

ผลิตจากวัสดุอลูมิเนียมฟอยล์คุณภาพสูงสามารถสะท้อนความร้อนได้สูงสุด 95%
เสริมด้วยเส้นใย 3 ทาง แข็งแรงทนทาน ไม่ฉีกขาด มี 2 ขนาด ได้แก่ 1.25x20 เมตร
และ 1.25x60 เมตร สามารถเลือกการปกป้องความร้อนได้หลังคาบ้าน



ผลิตจากวัสดุปลอดภัย
ต่อผู้อยู่อาศัย



ป้องกันความร้อนภายนอก
เข้าสู่หลังคาบ้าน




ทำให้บ้านเย็น
ประหยัดค่าไฟ



ทนไฟ
BS476 Class 1




DIAMOND
GREEN
PRODUCT



มีให้เลือก 4 รุ่น


รุ่นอีโค 1 ด้าน




รุ่นมาตรฐาน 1 ด้าน



รุ่นอีโค 2 ด้าน



รุ่นมาตรฐาน 2 ด้าน



ฉนวนกันความร้อน VERY COOL

ผลิตจากใยแก้วความหนาแน่นสูงหุ้มด้วยอลูมิเนียมฟอยล์ ตามมาตรฐาน มอก.487 - 2526
เป็นมิตรต่อผู้ใช้งาน ปลอดภัย ไม่ติดไฟไม่ลามไฟผ่านมาตรฐานยุโรป BS476 ทำให้บ้านเย็นขึ้น
ประหยัดค่าไฟเครื่องปรับอากาศ สามารถใช้กันความร้อนเหนือฝ้าหรือเป็นฉนวนผนังเบาได้
ขนาด 0.60x2.40 เมตร มีให้เลือก 2 ความหนา คือ

- รุ่นหนา 2 นิ้ว ค่า Rt - 24
- รุ่นหนา 3 นิ้ว ค่า Rt - 27



ป้องกันความร้อนภายนอก
เข้าสู่หลังคาบ้าน



ทำให้บ้านเย็น
ประหยัดค่าไฟ



ไม่ติดไฟ



ติดตั้งง่าย



อายุการใช้งาน
ยาวนาน



DIAMOND
GREEN
PRODUCT



มอก. 487 - 2527

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) Diamond Building Products Public Company Limited

408/163-165 อาคารสำนักงานพหลโยธินเพลส ชั้น 40
ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02 619 0742-4 โทรสาร 02 619 0488

408/163-165 40th Floor, Phaholyothin Place Building,
Phaholyothin rd., Samsennai, Bangkok THAILAND 10400
Tel. +66 2 649 0742-4 Fax +66 2 619 0488



www.dbp.co.th

DIAMONDBrandOfficial
DIAMONDBrandTH
@diamondbrand
02 619 2333

แอปพลิเคชัน จากตราเพชร
ที่จะช่วยให้บ้านของคุณ 'สวยครบเซต ตราเพชรทั้งหลัง'



Diamond Brand | Q

