

รูปร่างเหมือนกัน แต่แข็งแรงต่างกัน



ไม่มีเสียงรบกวน
เสียงเบากว่าเมทัลชีท 7 dB
**ทดสอบโดยสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ. 2563



สีสวย เงางามและทนทาน
ทนทานขึ้นด้วยเทคโนโลยีเคลือบสี
ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานสากล
***ผ่านการทดสอบเร่งสภาวะอากาศด้วยเครื่องทดสอบ
ตามมาตรฐาน ASTM G154 โดยหน่วยงานภายในบริษัทฯ

มอก./สินค้า	ความต้านแรงแตกหัก
ลอนคู่ มอก. 1407-2540	1,500 N/m
ลอนคู่ มอก. 79-2529	4,250 N/m
ลอนคู่ตราเพชร	≥ 5,500 N/m*

*หมายเหตุ: ทดสอบตามมาตรฐาน มอก. 79-2529 เทียบกับกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นลอน

กระเบื้องลอนคู่

Roman Tile



บอจ.79-2529



ขนาดกระเบื้อง กว้าง x ยาว (ซม.)	50 x 120	50 x 150
ความหนา (มม.)	4 / 5	4 / 5
น้ำหนักกระเบื้อง (กก. / แผ่น)	4.8 / 6.2	6.0 / 7.8
ระยะแป (ซม.)	100	130
ระยะซ้อนทับ (ซม.)	20	20
จำนวนการใช้งานเฉลี่ย (แผ่น / ตร.ม.)	2.22	1.70

Standard Color



Metallic Color



**** ศูนย์วิจัยและปฏิบัติการทดสอบพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มั่นใจหลังคาไม่รั่วซึม

เมื่อใช้ร่วมกับสกรู รุ่น เซฟตี้ 4 นิ้ว

- หมวกยางผลิตจากซิลิโคนพิเศษ ทนทานต่อทุกสภาพอากาศ หดห้วงเรื่องเสื่อมสภาพ
- เคลือบซิงค์ทนทานต่อสนิม แข็งแรงทนทาน

