ตราเพชร
แกร่ง ทน สมชื่อ

ม.อ.ก. 487 - 2526

ฉนวนกันความร้อน ตราเพชร
INSULATION

VERY COOL

เวรี่ คูล เย็นเงียบ ประหยัดไฟ

ฉนวนกันความร้อน **เวรี่ คูล**

VERY COOL

ฉนวนกันความร้อน ตราเพชร VERY COOL เป็นฉนวนใยแก้วแบบม้วน ห่อหุ้มรอบด้านด้วยแผ่นฟิล์มสีเงิน (Metalized Film) ออกแบบมาเพื่อบ้านพักอาศัยและอาคารสำนักงาน สามารถปูเหนือฝ้าเพดานได้ทุกชนิด ขนาดกระทัดรัด ติดตั้งง่าย ป้องกันความร้อนและประหยัดพลังงาน

THAILAND TRUSTED QUALITY · THAILAND Diversity & Refinement · TÜV NORD ISO 9001 · TÜV NORD ISO 14001 · TÜV NORD BS OHSAS 18001 · ม.อ.ก. 487 - 2526

สินค้า	ความหนา 3 นิ้ว	ความหนา 2 นิ้ว
ขนาด	0.60 x 4.00 ม.	0.60 x 4.00 ม.
น้ำหนักสุทธิ (กก.) / 1 ม้วน	2.16	1.44
ความหนาแน่น (กก./ลบ.ม.)	12	12
ความหนา	75 มม.	50 มม.
วัสดุปิดผิว	หุ้มรอบด้านด้วยแผ่น Metalized Film	หุ้มรอบด้านด้วยแผ่น Metalized Film
ค่าความต้านทานความร้อน (R-Velue)	1.974 m^2K/W 11.538 $Hr.Ft^2F^\circ/Btu$	1.316 m^2K/W 7.692 $Hr.Ft^2F^\circ/Btu$
ค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อน (k-Value)	0.038 W/m.k 0.260 Btu in/$hr.ft^2F^\circ$	0.038 W/m.k 0.260 Btu in/$hr.ft^2F^\circ$

- ป้องกันความร้อนจากหลังคา ทำให้บ้านเย็นสบาย
- ประหยัดไฟฟ้าจากเครื่องปรับอากาศ
- ทนทาน ด้วยการผลิตจากใยแก้วคุณภาพสูง
- ทนความร้อน ไม่ลามไฟ
- เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

วิธีการติดตั้ง

1. เปิดฝ้าเพดานบริเวรที่ต้องการปู เพื่อนำฉนวนกันความร้อนตราเพชรขึ้นไปด้านบน
2. ปูฉนวนกันความร้อนตราเพชรตามแนวฝ้าเพดาน โดยกลิ้งม้วนออกจากตัว ดังภาพ
3. ปิดฝ้าเพดานเมื่อปูจนเต็มแนวยาวของฝ้า แล้วทำขั้นตอนเดียวกันจนเต็มพื้นที่ที่ต้องการ
4. หากเกิดรอยฉีกขาด ให้ซ่อมแซมด้วยเทปอลูมิเนียมฟอยล์
5. ไม่ควรติดตั้งบริเวรที่โดนแสงแดดโดยตรง
6. ให้เว้นการปูฉนวนกันความร้อน ตราเพชร จากจุดที่ติดตั้งดวงไฟดาว์นไลท์ ประมาณ 3 นิ้ว

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
Diamond Building Products Public Company Limited
408/163-165 อาคารสำนักงานพาลโยธินเพลส ชั้น 40 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2619 0742-4 โทรสาร 0 2619 0488
408/163-165 40th Floor, Phaholyothin Place Building, Phaholyothin Rd., Samsennai, Bangkok THAILAND 10400
Tel. 0 2649 0742-4 Fax 0 2619 0488

30 ปี ตราเพชร แกร่ง ทน สมชื่อ